



額定	DC 12V (無極性)
適用法規	—
適用電線	$\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2.0\text{mm}$ 銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用主機	WTKF24816 埋入式熱感自動開關(天花板用)(主機)

商品仕様圖						
6	—	遮光罩	AS樹脂	—	1	—
5	—	透鏡	PE樹脂	乳白	1	—
4	—	印刷電路板及電子零件	—	—	1	—
3	—	本體	PC+ABS樹脂	珍珠白	1	—
2	—	外蓋	PC+ABS樹脂	珍珠白	1	—
1	—	面板	ABS樹脂	珍珠白	1	—
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼
台灣松下電材股份有限公司						

設備名稱:埋入式熱感自動開關(天花板用)(副機)
 型號(型式):WTKF2911

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
面板	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
本體	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	○	○	○	○	○	○
透鏡	○	○	○	○	○	○
遮光罩	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。