



額定	DC24V 50mA (適應電壓範圍:5V ~ 24V, 適應電流範圍:1mA ~ 50mA)
適用電線	0.2mm <sup>2</sup> ~ 0.75mm <sup>2</sup> 銅絞線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	RISNA SERIES開關系列蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WTRF5498W	日期	2018.03.12	
							證書號碼	----	比例	1:1	
3	----	回路組件	----	---	1	----	品名	RISNA SERIES 埋入式電捲門用開關 (3a接點)(白色)			
2	----	把手組件	----	---	3	----					
1	----	本體	變性PPO樹脂	---	1	----					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：RISNA SERIES埋入式電捲門用開關(3a接點)(白色)  
 型號(型式)：WTRF5498W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
把手組件	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。