



使用周圍溫度範圍	-10°C ~ +40°C
使用場所	屋內

							商品仕様圖				
							型號	WTRF6801HS	日期	2018.03.12	
							證書號碼	17-08-VAF-078		比例	1:1
3	---	飾條	ABS樹脂	銀色	1	---	品名	插座用瞬間蓋板 (1連1個用)(灰+銀色)			
2	---	面板	ABS樹脂	灰色	1	---					
1	---	本體	ABS樹脂	珍珠白	1	---					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：插座用瞬瞬蓋板(1連1個用)(灰+銀色)
 型號(型式)：WTRF6801HS

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
飾條	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。