



| | |
|----------|---------------|
| 使用周圍溫度範圍 | -10°C ~ +40°C |
| 使用場所 | 屋內 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | | |
|----|----------|--------|---------|-----|----|----------|--------------|-----------------|----|------------|-----|
| | | | | | | | 型號 | WTRF6892HS | 日期 | 2018.03.12 | |
| 4 | WTFF3710 | 073安裝框 | 變性PPO樹脂 | 灰色 | 2 | --- | 證書 號碼 | --- | | 比例 | 1:1 |
| 3 | --- | 飾條 | ABS樹脂 | 銀色 | 1 | --- | | | | | |
| 2 | --- | 面板 | ABS樹脂 | 灰色 | 1 | --- | 品名 | 封口蓋板(2連用)(灰+銀色) | | | |
| 1 | --- | 本體 | ABS樹脂 | 珍珠白 | 1 | --- | | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |

設備名稱：封口蓋板(2連用)(灰+銀色)
 型號(型式)：WTRF6892HS

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飾條 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 073安裝框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。