



額定	DC 3V ( 4號鹼性電池 2個 )
適用法規	LP0002
使用頻段	2頻道(426.1125MHz ( Ach )、426.0875MHz ( Bch ) )
通訊距離	無障礙空間中水平傳送距離約8公尺 ( 依照使用環境不同，距離有可能縮短 )
登錄數量	本商品1個群組可登錄開關 ( 無線接收器 ) 數量：6個 (3個群組X6個開關 ( 無線接收器 ) 合計18個) 開關 ( 無線接收器 ) 可登錄本商品數量：4個
電池壽命	約2年
使用溫度範圍	-10°C~+40°C

							商品仕様圖				
							型號	WTYF7510W	日期	2017.12.25	
							證書號碼	CCAB15LP3540T2	比例	1:1	
3	_____	印刷電路板及電子零件	_____	—	1	_____	品名	觸控調光開關用遙控器(白色)			
2	_____	電池蓋	ABS樹脂	白色	1	_____					
1	_____	本體	ABS樹脂	白色	1	_____					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：觸控調光開關用遙控器(白色)  
 型號(型式)：WTYF7510W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
電池蓋	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。