



額定	DC 3V (鈕扣電池CR2032)
適用法規	LP0002
使用頻段	2頻道(426.1125MHz (Ach)、426.0875MHz (Bch))
通訊距離	無障礙空間中水平傳送距離約10公尺 (依照使用環境不同，距離有可能縮短)
登錄數量	本商品可登錄開關 (無線接收器) 數量：10個 開關 (無線接收器) 可登錄本商品數量：4個
使用溫度範圍	-10°C~+40°C

							商品仕様圖				
							型號	WTYF7530W	日期	2017.12.25	
4	_____	印刷電路板及電子零件	_____	—	1	_____	證書號碼	CCAB15LP4020T4	比例	1:1	
3	_____	壁座	ABS樹脂	珍珠白	1	_____					
2	_____	電池槽	ABS樹脂	珍珠白	1	_____	品名	場景效果控制器(白色)			
1	_____	本體	ABS樹脂	珍珠白	1	_____					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：場景效果控制器(白色)
 型號(型式)：WTYF7530W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
電池槽	○	○	○	○	○	○
壁座	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。