


額定	MAX 110W 110/220V AC
適用電線	$\phi 1.6$ mm、 $\phi 2.0$ mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用法規	CNS 15663第5節(102年版) CNS 60669-1(109年版) IEC 60669-2-1(2021年版)

▼ 內部回路圖



							商品仕様圖				
							型號	XH003745	日期	2026.01.09	
5	——	印刷電路板 及電子零件	——	——	1	——	證書 號碼	CI413060122025		比例	1:1
4	——	化妝蓋板	ABS	黑色	1	——	品名	埋入式換氣扇定時開關(直式)(霧黑)			
3	——	旋鈕	ABS	黑色	1	——					
2	——	上蓋	PC+ABS	白色	1	——					
1	——	本體	尿素樹脂	綠色	1	——					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼		台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：埋入式換氣扇定時開關(直式)(霧黑)
 型號(型式)：XH003745

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
上蓋	○	○	○	○	○	○
旋鈕	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※單元「印刷電路板及電子零件」中含有晶片電阻、整流二極體等零件其鉛為排除項目，
 排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)
 或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。